

Spraak-  
kwaliteit  
waar u meer  
van gaat  
horen

## Ascom d43. Indrukwekkend geavanceerd van binnen. Ongelofelijk gebruiksvriendelijk van buiten.



- Breedband audio
- Hoge spraakkwaliteit
- Gecentraliseerd management
- Centraal bedrijfstelefoonboek
- Maximaal 5 noodnummers
- Eenvoudige registratie

### **Breedband audio—het voordeel van de Ascom d43**

De Ascom d43 is voorzien van 'breedband audio', een grote bandbreedte van 50Hz – 7.000Hz die voor uitzonderlijk goede geluidskwaliteit zorgt en veel verder gaat dan traditionele telefonie. Bovendien is de handset compatibel met andere handsets zodat ook bij communicatie met conventionele apparaten een uitstekende geluidskwaliteit gewaarborgd is. De Ascom d43 — Spraakkwaliteit waar u meer van gaat horen.

### **Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te beheren**

De Ascom d43 ondersteunt gecentraliseerd management. Dankzij Ascom Unite Device Manager kunnen software-updates en parametersynchronisaties gemakkelijk op afstand worden

uitgevoerd. De instellingen voor elke afzonderlijke handset worden centraal opgeslagen en beheerd

### **Contact, contact, contact**

De Ascom d43 heeft een intern telefoonboek met opslagcapaciteit voor 250 contacten. Ook kunnen nog eens 1.000 nummers worden gedownload uit een bedrijfstelefoonboek ter plaatse. Ook hebben gebruikers toegang tot een centraal telefoonboek om desgewenst andere contacten te kunnen zoeken.

**ascom**

## ASCOM D43 KENMERKEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breedband audio</li> <li>• Verlicht TFT-kleurenscherm</li> <li>• Hoge spraakqualiteit</li> <li>• Eenvoudige registratie</li> <li>• Gecentraliseerd management</li> <li>• Oproeplijst toont de laatste 25 oproepen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centraal telefoonboek</li> <li>• Lokaal telefoonboek met 250 ingevoerde nummers</li> <li>• Bedrijfstelefoonboek met 1.000 ingevoerde nummers</li> <li>• Dynamisch uitgangsvermogen</li> <li>• Handsfree bediening</li> <li>• Trilfunctie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Groot verlicht display</li> <li>• 18 talen + 1 downloadbare taal</li> <li>• Koptelefoon met standaardaansluiting</li> <li>• Handmatige en automatische toetsvergrendeling</li> <li>• Max. 5 noodnummers</li> </ul>
---	--	---

## ASCOM D43 TECHNISCHE SPECIFICATIES

<p><b>Afmetingen</b> 137 x 52 x 21,5 mm.  <b>Gewicht (incl. batterij &amp; clip)</b> 114 g.  <b>Display</b> 1,8 inch. 28x35 mm.</p>	<p><b>AUDIO</b>  <b>Belsignaal:</b> in 8 stappen instelbaar.  <b>Oordopje:</b> instelbaar in 8 stappen van 3dB.  <b>Max. geluidsniveau belsignaal:</b> 88 dBA op 10 cm  <b>Luidspreker:</b> duplex luidsprekerfunctie.</p>	<p><b>PHONEBOOK</b>  <b>Centraal telefoonboek:</b> Onbeperkt aantal in te voeren nummers.  <b>Bedrijfstelefoonboek:</b> 1.000 in te voeren nummers.  <b>Lokaal telefoonboek:</b> 250 in te voeren nummers.                      Ringtones te selecteren per contactpersoon.</p>
<p><b>GEBRUIKERSINTERFACE</b>                      LCD-kleurenscherm met hoge resolutie en witte LED-verlichting. 262K individuele kleuren.  <b>Indicator:</b> geluidsindicator voor binnenkomende oproep en opladen.  <b>Trillen:</b> binnenkomende oproep.  <b>Knoppen en toetsen:</b> 3 softkeys, vierzijdige navigatietoets, opneemtoets, afsluiten en aan/uit op dezelfde toets, nummertoeetsen en volume hoger/lager.</p>	<p><b>TELEFONIE</b>  <b>Indicatie:</b> 14 ringtones, trilfunctie.  <b>Oproep beantwoorden:</b> knop indrukken of automatisch beantwoorden.  <b>Opslagcapaciteit oproeplijst:</b> 25 ontvangen, getoetste en gemiste oproepen, met tijdsaanduiding.  <b>Max. 5 noodnummers:</b> onmiddellijk bellen, zonder het toetsenbord te ontgrendelen.</p>	<p><b>BEVEILIGING EN ENCRYPTIE</b>                      Volledige ondersteuning van DECT Security EN300 444 kenmerk N35, zoals gespecificeerd door het DECT forum.</p>
<p><b>TALEN</b>  <b>18 talen:</b> Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees (Braziliaans), Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds + 1 downloadbare taal.</p>	<p><b>BERICHTEN</b>  <b>Max. lengte:</b> 12 tekens naar handset.  <b>Opslag:</b> 0 berichten.</p>	<p><b>BATTERIJ</b>  <b>Type:</b> Li-Ion.  <b>Spreektijd:</b> 16 uur onder optimale omstandigheden.  <b>Stand-bytijd:</b> 180 uur onder optimale omstandigheden.                      Opladtid: &lt; 4 uur.  <b>Ontlaad-/laadcycli:</b> &gt;=65% capaciteit over na 500 volledige laad-/ontlaadcycli.</p>
<p><b>RADIO</b>  <b>DECT-protocoldetectie:</b> Automatische detectie en configuratie voor US DECT en EU DECT bij eerste registratie.  <b>Frequentiebereik:</b> EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), LA (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), overige (1900-1920 MHz).  <b>Modulatie:</b> GFSK.  <b>Kanaalafstand:</b> 1.728 MHz.  <b>Antenne:</b> Integraal.  <b>Gevoeligheid:</b> -93 dBm.  <b>Uitgestraald vermogen:</b> EU 250 mW, US 100 mW.</p>	<p><b>ENVIRONMENTAL</b>  <b>Bedrijfstemperatuur:</b> 0°C tot +40°C.  <b>Bewaartemperatuur1:</b> -20°C tot +60°C.  <b>Beschermklasse behuizing:</b> IP40, IEC EN60529.  <b>Ongevoeligheid voor elektromagnetische velden:</b> 3V/m EN61000-4-3.  <b>Ongevoeligheid voor ESD:</b> 4 kV contactontlading, 8 kV luchtontlading (EN61000-4-2).  <b>Vrije-valtest, standaardproduct:</b> IEC 60068-2-32, procedure 1, 12 keer gevallen van 1 meter hoogte.</p>	<p><b>AANSLUITINGEN</b>                      Veelzijdig toepasbare aansluiting voor het opladen van de batterij, downloaden van software en voor configuratie. Standaard 3,5 mm koptelefoonaansluiting.</p>
		<p><b>CONFORMITEIT</b>                      Conformiteit met Europese, Amerikaanse, Canadese en Australische normen – zie het informatieblad.</p>
		<p><b>ACCESSORIES</b>                      Zie accessoires sheet.</p>

Ascom (Nederland) B.V.  
 Postbus 40242  
 3504 AA Utrecht  
 info.nl@ascom.com  
 T. (030) 240 91 00  
 ascom.nl

**ascom**

1. Het bewaren van Li-Ion batterijen bij hoge temperaturen kan de capaciteit snelen permanent verminderen.