



Ascom i63 VoWiFi Mobility with confidence

De stijlvolle, en tegelijkertijd robuuste professionele handset voor betrouwbare mobiele communicatie en coördinatie



- Betrouwbare VoWiFi prestaties en naadloze roaming
- Gebruiksvriendelijk
- Probleemloos beheer

Echte VoWiFi prestaties in drie modellen

De nieuwe Ascom i63 combineert de betrouwbaarheid, beheersvriendelijkheid en prestaties van VoWiFi met een professionele degelijkheid, ergonomie en een stijlvol ontwerp. De Ascom i63 is verkrijgbaar in drie modellen (Talker, Messenger, Protector) en levert uitzonderlijke netwerk- en roamingprestaties.

Bluetooth en lokalisatie

Alle modellen zijn voorzien van Bluetooth, zodat u ze in combinatie met een draadloze headset handsfree kunt gebruiken. Het Protector-model is IR- en LF-compatibel. De modellen Messenger en Protector ondersteunen bovendien Bluetooth Low Energy lokalisatiesystemen, WLAN-toegangspunten, Cisco MSE en AiRISTA Flow RTLS lokalisatiesystemen.

Gebouwd om te werken. En te blijven werken.

Een 920 mAh batterij zorgt voor 100 uur stand-bytijd en 10 uur spraaktijd. De solide behuizing is stof- en spatwaterdicht volgens IP44 en kan veilig gereinigd worden met gewone ontsmettingsmiddelen.

Gebruiksvriendelijk. Beheersvriendelijk. Beveiliging.

Robuuste duurzaamheid, gecentraliseerd beheer en OTA-updates betekenen een lage Total Cost of Ownership en eenvoudige administratie. Diverse authenticatie- en encryptiemethodes zorgen voor een robuuste professionele beveiliging.

Ascom i63 VoWiFi

■ Professionele VoWiFi prestaties en naadloze roaming.

Ondersteunt vier netwerksystemen, met automatische en handmatige selectie. Naadloze roaming wordt geoptimaliseerd met 802.11r, 802.11K en PMKSA-caching.

■ Gebruiksvriendelijk. Headset met Bluetooth voor handsfree gebruik. Dankzij zijn grote, gemakkelijk leesbare scherm en zijn geringe gewicht (slechts 135 g) is de Ascom i63 comfortabel te gebruiken, zelfs tijdens lange diensten.

■ Probleemloos apparaatbeheer. Professioneel gecentraliseerd beheer, zodat beheerders alle instellingen op afstand kunnen configureren. Gevalideerde interoperabiliteit met grote PBX en wifi-aanbieders.

■ Beschermt gebruikers en collega's. De Ascom i63 Protector is uitgerust met een drukknop-, 'man-down'- en 'no-movement'-alarm. Voor de Protector en Messenger modellen zijn diverse apparaatlokalisatiemethodes beschikbaar.

■ Mobiliteit met vertrouwen. Met de Ascom i63 kunt u gemakkelijk de workflowproductiviteit optimaliseren. Kenmerken zoals uitstekende spraakkwaliteit, een meertalige gebruikersinterface, messagingfuncties en uitgebreide telefoonboekopties zorgen dat gebruikers contact houden met collega's en op de hoogte blijven van gebeurtenissen en kritische informatie.

ASCOM i63 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Overzicht

Afmetingen (l × b × h): 137 × 52 × 21 mm
Gewicht: 135 g (excl. clip) (4,8 oz)

Scherm: 31 × 41 mm (2,0 in), TFT kleurscherm.
240 × 320 pixel LCD met witte LED-verlichting

Batterij en opladen

Type: Li-polymeer 3,7 V 920 mAh
Spreektijd: 10 u
Stand-bytijd: 100 u
Oplaadtijd: <4 u

Aansluitingen

Multifunctionele aansluiting: Met USB voor snel software downloaden, configuratie en batterij opladen.
Headsetconnector: Standaard 3,5 mm

Talen

Menu- en berichttaal (20): Arabisch, Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees (Braziliaans), Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds

Telefoonboek

Centraal telefoonboek: Onbepaalde invoer
Bedrijfstelefoonboek: 1000 in te voeren nummers
Lokaal telefoonboek: 250 in te voeren nummers

Telefonie

Indicatie: • Verlicht scherm
• Trilfunctie
• 14 ringtones
• Urgente ringtone
• 5 piepsignalen
• 3 door de gebruiker in te stellen geluiden

Opslagcapaciteit oproeplijst: 25 oproepen (ontvangen, gebeld en gemist) met tijdstempel

Spraakcodecs: Opus Wideband, G.711 A-law (EU), G.711 u-law (US), G.722, G.729, G.729A, G.729B en G.729AB

Lokalisatie en alarm

Lokalisatietypen (Messenger en Protector): IR, LF (Protector)
BLE
Bijbehorend WLAN-toegangspunt (access point, AP)
Cisco MSE
AiRISTA Flow RTLS

Alarmtypen (Protector): Alarmknop
Ondersteunde versie: 'Man-down'- en 'no-movement'-alarmen
Akoestisch lokalisatiesignaal (ALS)
Automatisch bellen in geval van alarm

Bluetooth

Ondersteunde versie: 5.0
Ondersteunde profielen: Headset en handsfree

WLAN

Servicekwaliteit (QoS): WMM, op TSPEC gebaseerde CAC
Ondersteunde netwerken: 802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Beveiliging

Beveiligingsnorm: 802.11i, 802.11w
Encryptiemethodes: AES-CCMP, TKIP
Authenticatiemethodes: • Open
• WPA/WPA2-PSK
• PEAP-MSCHAPv2
• EAP-TLS

Roaming-versterking

• 802.11r, 802.11k
• Opportunistic Key Caching
• PMKSA caching

Licenties

WH2-L01: Upgradelicentie Ascom i63 Talker naar Messenger

WH2-L02: Upgradelicentie Ascom i63 Talker naar Protector (alleen alarmknopfunctionaliteit)

WH2-L03: Upgradelicentie Ascom i63 Messenger naar Protector (alleen alarmknopfunctionaliteit)

Ascom (Nederland) B.V.

Postbus 40242
3504 AA Utrecht
T +31 30 240 91 00
E info.nl@ascom.com
ascom.nl

Ascom (Belgium) NV

Belgicestraat 11
1930 Zaventem
T +32 2 727 13 11
E info.be@ascom.com
ascom.be